SOUDAL

Technisches Datenblatt

Repair Express Spachtel

Produktbeschreibung



Repair Express Spachtel ist ein qualitativ hochwertiger Füll- und Dichstoff für die einfache und schwundfreie Reparatur oder Füllung von Spalten und Schraubenlöchern in Wänden und Decken.

Produkteigenschaften

- Glattes Finish
- Schnelle Aushärtung
- Schrumpft nicht
- Kann nach Aushärtung geschmirgelt werden.
- Schnell überstreichbar (nach 15 Minuten bis zu einigen Stunden, abhängig von der Qualität des benutzen Produktes).
- Gute Haftung auf vielen porösen Materialien

Anwendungen

- Für die Reparatur von kleinen Löchern und Rissen in Putz, Beton, zellulärem Beton,...
- Für das Füllen und Reparieren von Rissen und Bohrlöchern in Wänden und Decken (Gipsplatten, Beton, Stein...)
- Für Reparaturen im Innebereich von Schrumpfrissen und Rissen in Mineraloberflächen wie Beton, Putz, Mauerarbeiten und dekorativem Gips.
- Zur Füllung von statischen Fugen und Rissen in Wänden und Decken.
- Schrumpfungsfreie Fertigstellung der Verbindungsstellen von Kunststoff- und Zierprofilen.

Technische Eigenschaften

Basis	Acrylatdispersion
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Hautbildung	ca. 5 Min.
Dichte	ca. 0.58 g/ml
Schrumpfung nach Aushärten	0%
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +80°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärtungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  Der Untergrund muss sein: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.
- Untergrundvorbereitung
  Stark poröse Oberflächen vorher mit verdünntem Repair Express Spachtel (1 Teil Repair Express Spachtel + 2 Teile Wasser) primern.
- Substrattyp
  Repair Express Spachtel hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen porösen Bauuntergründe. Repair Express Spachtel hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für bituminöse Substrate, Glas, Metalle, PE, PP, PTFE (Teflon®). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Repair Express Spachtel

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Entfernen Sie alle losen Teile, bevor Sie Repair Express Spachtel auftragen. Versehen Sie Nagelköpfe oder andere korrosionsgefährdete Materialien mit einer Schicht Farbe, bevor Sie Repair Express Spachtel auftragen. Dies dient dazu, Verfärbungen durch nachträglichen Rost zu verhindern. Bei größeren Risse, statische Fugen oder große Schraublöcher sollte das Produkt nach ca. 1 Stunde in zweites mal aufgetragen werden, abhängig von der Porösität der Oberfläche. Abhängig von der aufgebrachten Produktmenge kann das Produkt nach 15 Minuten bis hin zu mehreren Stunden überstrichen werden.
- Reinigungsmethode
  Vor dem Aushärten kann Repair Express Spachtel mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden.
- Endbearbeitung
  Für glatte Ergebnisse mit feuchtem Kittmesser oder Spachtel nacharbeiten.
- Reparaturmöglichkeit
  Reparatur: mit dem gleichen Produkt.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 24 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

Fugenabmessung

- Statische Fugen, Spalten oder Dichtungen bis max. 2 mm.

Bemerkungen

- Nicht in feuchten Umgebungen anwenden oder wenn eine dauernde Wasserbelastung möglich ist.
- Nicht geeignet für die Anwendung im Außenbereich.
- Nicht geeignet für Dehnungs- und Bewegungsfugen.
- Das Streichen mit hochgefüllten Farben kann dazu führen, dass die Farbe abblättert.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com