

WERKMIT ISP5 Isolierspray Premium

Überstreichbar nach 5 Minuten · Geruchsarm · Sprühnebelarm · Weiß



Produktbeschreibung

Beschreibung	Isolierspray weiß pigmentiert, matt
Anwendung	Für außen und innen Isolieranstrich auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten Isoliert Blut, Kinderschminke, Lippenstift, Wachsmalstifte, Farbstifte (z.B. Edding), ausgetrocknete Wasserflecken, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß, Fettflecken und Nikotin: Auch zum Isolieren von fachgerecht vorbehandelten Schimmelflecken. Styropor wird nicht angelöst

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- überstreichbar nach 5 Minuten- geruchsarm- sprühnebelarm- reinweiß- hergestellt in Deutschland- neuste Sprühkopftechnik (punktuelles sowie flächenmäßiges Sprühen möglich)- hervorragende Verarbeitungseigenschaften- sehr gute Isolier- und Absperrwirkung- hohe Deckkraft
----------------------	---

Deklaration der Inhaltsstoffe	Acrylat, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Additive, Lösungsmittel, Treibgas Dimethylether
--------------------------------------	---

Verpackung / Gebindegrößen	400ml / Dose, 696 Dosen / Palette
---------------------------------------	-----------------------------------

Transport / Lagerung

Transport	Im Karton, begrenzte Menge Klasse 2
Lagerung	Trocken und frostfrei, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Original verschlossen 18 Monate lagerfähig.


Klassifikation

Klassifikation	UFI: 4200-U0CW-500T-QKC2
-----------------------	--------------------------

Verarbeitung

Verbrauch	400ml Dose ca. 1,5 – 2,0m ² pro Sprühgang
Verarbeitungstemperatur / Trocknung / Aushärtung	Bei 23°C 65% relativer Luftfeuchtigkeit, überstreichbar nach ca. 5 Minuten Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit. Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C Für ausreichend Lüftung sorgen!
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Altanstriche auf Haftfestigkeit mittels Gitterschnitt oder Spanprobe überprüfen (VOB, Teil C, DIN18363). Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und abblätternde Altanstriche restlos entfernen. Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen.
Anstrichaufbau	Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. Darüber hinaus noch mindestens 1-2 Minuten schütteln. Sprühabstand ca. 25cm. Um die maximale Isolierwirkung zu erhalten, mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.
Abdeckmaßnahmen	Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken.
Reinigung der Werkzeuge	Aceton
VOC Wert	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweis zum sicheren Umgang	Bitte beachten Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung bei Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennung. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der ARA Austria GmbH mit der Lizenznummer 21993 entpflichtet.
Abfallschlüsselnummer	57803 (gemäß ÖNORM S 2100) 
Technische Beratung	Das Werkmit Team berät Sie gerne, weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.werkmit.at
Adresse	Werkmit beotol Werkzeuge GmbH, Hauptstraße 23, A 3013 Tullnerbach

Kontakt

Hotline: 02233 / 52453
Mail: office@werkmit.at
www.werkmit.at

Vertriebsstellen

Erhältlich in unserem Onlineshop www.werkmit.at oder in den jeweiligen Werkmit Filialen bzw. Vertriebspartnern (Infos zu den Filialen und Vertriebspartnern unter www.werkmit.at)

Technische Information: ISP5 Isolierspray Premium, Stand: 11 / 2022

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

WERKMIT beotol Werkzeuge GmbH, A-3013 Tullnerbach, Hauptstraße 23, Telefon 02233 / 52453, Internet: www.werkmit.at, E-Mail: office@werkmit.at

