

Capatect Dehnfugenprofil "E" Rolle Grundprofil & Einschublasche*

Mehrteiliges Profil zur Ausbildung stoßfreier, vertikaler Gebäudedehnungen bei Capatect Dämmsystemen für eben durchlaufende Wandflächen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Mehrteiliges Profil zur Ausbildung stoßfreier, vertikaler Gebäudedehnungen bei Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme für eben durchlaufende Wandflächen. Bestehend aus Capatect Dehnfugenprofil „E“ Rolle Grundprofil (an beiden Seiten der Dehnfuge anzubringen) und Abdeck-Abstandshalter (für gleichmäßige Fugenbreite).

Profillänge: 2 lfm
Gewebefahne: 12,5 cm

Eigenschaften

Kann nur in Verbindung mit Capatect Dehnfugenprofil „E“ Rolle Einschublasche (stoßfreie, flexible Dehnfugenausbildung) ordnungsgemäß ausgeführt werden.

- Stoßfreie, schlagregensichere Dehnfugenausbildung in WDVS
- Exakt gleichbleibend breite Dehnfugen
- Witterungs- und UV-beständig
- Wartungsfrei
- Für alle Dämmstoffdicken geeignet
- Dehnfugen können exakt vorgearbeitet werden
- Mit Abzugskante für die Oberflächenbeschichtung
- Grundprofil mit 12,5 cm aufgeschweißtem Gewebestreifen

Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder transportierten Profilen können bleibende Verformungen, sowohl am Glasgewebe als auch an den Kunststoffteilen, entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Leisten dürfen nicht mehr verarbeitet werden!

Verpackung / Gebindegrößen

Grundprofil:


2 lfm/Stange
Grundprofil: 26 Stangen für 26 lfm Dehnfugen á 2 lfm
Abdeck-Abstandhalter: 13 Stangen = 26 lfm
(39 Stangen/Packung - Grundprofil + Abdeck-Abstandhalter)

Einschublasche auf Rolle:

26 lfm/Rolle

Artikelstamm

Art-Nr.	Bezeichnung	Packung:
989427	Capatect Dehnfugenprofil "E" Rolle Grundprofil	39 Stangen (Grundprofil + Abdeck-Abstandhalter)
305827	Capatect Dehnfugenprofil "E" Rolle Einschublasche	26 lfm/Rolle



Verarbeitung	
Verarbeitung	Bewegungsfugen müssen vom Mauerwerk in den Dämmstoff übernommen werden. Hierfür wird eine 2 cm breite Fuge in der Dämmstoffebene entlang der Mauerwerksfuge ausgeführt. Die systemzugehörige Armierungsmasse ist beiderseits der Fuge auf die Dämmplatte aufzutragen. Die Gewebestreifen der Grundprofile werden in die nasse Armierung eingelegt. Vor dem Einarbeiten der Gewebestreifen ist der Abdeck-Abstandhalter in das Grundprofil einzuschieben. Dadurch wird einerseits ein gleichmäßiger Fugenabstand sichergestellt, andererseits wird eine Verschmutzung der Fuge durch die Armierungsmasse verhindert. Der Abdeck-Abstandhalter sollte um mindestens 5 cm stoßversetzt über den Stößen der Grundprofile angebracht werden. Bei der Flächenarmierung ist der Gewebestreifen 10 cm zu überlappen und vollflächig in die Armierung einzuarbeiten. Die Armierungsmasse auf die vorgesehene Abzugkante vom Grundprofil abziehen. Überstehende Armierungsmasse noch im frischen Zustand entfernen. Vor dem Aufbringen des Oberputzes sind die Abdeck-Abstandhalter zu entfernen und die Einschublasche von oben nach unten stoßfrei einbringen. Danach kann der Strukturputz bis zur Abzugkante der Einschublasche aufgetragen werden.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.
Verbrauch	1 lfm/lfm
Chemikalienrechtliche Bestimmungen	
Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capatect Dehnfugenprofil "E" Rolle Grundprofil & Einschublasche*, Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.