



presto PTFE-Spray (Universal-Schmiermittel) ist ein hochwertiges, synthetisches, universell einsetzbares Schmiermittel mit stark feuchtigkeits- und rostabweisenden Eigenschaften. Der Hochleistungsschmierstoff lüftet rückstandsfrei ab.

Einsatzgebiete:

- Auto: Türscharniere, Schiebedächer, Schlösser, Fensterführungen, Antennen, Ketten, elektrische Kabel
- Mopeds, Fahrräder: Kettenschaltungen, Felgen, Pedalwellen
- Boote, Wohnwagen: Verkabelung, Schiebetüren, Werkzeuge

Art.-Nr.: 306338

Qualität & Eigenschaften

Hohe Kriechfähigkeit
 Sehr niedriger Reibungskoeffizient
 Verhindert die Abnutzung und Festkleben der behandelten Teile
 Ausgezeichnete mechanische und thermische Stabilität
 Silikonfrei
 Sehr feine Struktur (Teilchengröße ca. 5 Mikrometer)
 Hervorragende Haftung
 Beständig gegen Witterungseinflüsse
 Korrosionsschützend
 Wasserverdrängend

Physikalische & chemische Daten

Basis: Mineralöl mit PTFE
 Farbname: weiß-transparent
 Geruch: Lösemittel
 Untergründe: Türscharniere, Schiebedächer, Schlösser, Fensterführungen, Antennen, Ketten, elektrische Kabel, Kettenschaltungen, Felgen, Pedalwellen, Verkabelung, Schiebetüren, Werkzeuge
 Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
 Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
 Flammpunkt: n.a.
 Lagerstabilität: 10 Jahre
 Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
 Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
 Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
 Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
 In feinen, gleichmäßigen Schichten auftragen.
 Während des Sprühvorganges von Zeit zu Zeit die Dose schütteln.
 Die beste Schmierwirkung erreicht das Spray nach dem Verdampfen der Lösemittel.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 26. Januar 2026 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.