

Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal

Universell einsetzbares Kunststoffprofil zur Verhinderung von Rissen bei Tropfkanten- und Sockelabschlussausbildungen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Universell einsetzbares Kunststoffprofil mit Gewebe auf Rolle inkl. Tropfkantenausbildung zur Verhinderung von Rissen im Stoßbereich bei Tropfkanten- und Sockelabschlussausbildungen. Das Profil kann auf die Capatect Sockelschiene PLUS, Capatect Sockel Thermo PLUS oder auf die Capatect Tropfkante PLUS aufgeklipst werden. Durch den Steg auf der Rückseite wird das Kunststoffprofil nach dem Aufklipsen in seiner Position gehalten.

Vorteile:

- Vereinfacht die Montage (zweiteilig)
- Garantiert rissfreie Sockel- und Tropfkantenabschlüsse
- Minimierter Verschnittabfall
- Kraftschlüssige Profileinbindung in die Flächenarmierung
- Mehrfach einsetzbar bei:
 - Capatect Tropfkante PLUS
 - Capatect Sockel Thermo PLUS
 - Sockelschiene PLUS

Lagerung

Die Lagerung muss geschützt - vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Frost, Hitze usw.) - erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder auch transportierten Profilen können bleibende Verformungen an Kunststoffteilen entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Profile dürfen nicht mehr eingebaut werden.


Hinweis

Ein einwandfreies Aufklipsen von Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal auf Capatect PLUS-Profile (CT Tropfkante PLUS, CT Sockel Thermo PLUS oder Sockelschiene PLUS) wird sichergestellt, wenn:

- die Stoßübergänge der PLUS-Profile fluchtexakt ausgeführt wurden.
- die PLUS-Profile frei von Verschmutzung sind.
- die PLUS-Profile kraftschlüssig verankert und in den ausreichend erhärteten armierten Unterputz eingearbeitet wurden.

Verpackung / Gebindegrößen

Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal
80 lfm. / Rolle



Verarbeitung

Verarbeitung

Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal wird auf die kraftschlüssig befestigten und verschmutzungsfreien PLUS-Profile stoßfrei von Ecke zu Ecke von unten nach oben hin aufgeklipst. Durch den Steg auf der Rückseite wird das Kunststoffprofil nach dem Aufklipsen in seiner Position gehalten.

Das Capatect Glasgewebe, der im Anschluss erstellten Flächenarmierung, muss mind. 10 cm mit dem Gewebestreifen vom Aufsteckprofil Rolle Universal überlappen.

Mindestverarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C absinken.

Verbrauch


1 lfm./lfm.

Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten

Capatect Tropfkante PLUS:

Art-Nr. 306516

Länge: á 2 lfm. / Verpackung: 25 Stk. im Karton



Capatect Sockel Thermo PLUS:

Art-Nr. 306389


Länge: á 2 lfm. / Verpackung: 25 Stk. im Karton



Sockelschiene PLUS:

4 cm bis 20 cm (Art-Nr. lt. Produktkatalog)

Länge: á 2 lfm. / Verpackung: 25 Stk. im Karton



Technische Information: Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal, Stand: 01 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH, A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at