Technisches Datenblatt

Sealant Remover

Produktbeschreibung



Sealant Remover ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Produkt auf Kohlenwasserstoffbasis zum Entfernen von gehärtetem Silikon und MS-Polymer.

Produkteigenschaften

- Schnell wirkend
- Nicht tropfend
- Speziell für Silikone und Hybridpolymere

Anwendungen

- Entfernen von alten Silikonresten, verschüttetem Schaum oder verschütteten MS-Polymeren von verschiedenen Oberflächen.
- Entfernt sämtliche verschüttete Silikonreste.

Technische Eigenschaften

Basis	Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	Ca. 0.84 g/ml
Viskosität	Ca. 1400 Poise
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  trocknen
- Substrattyp
  Sealant Remover ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Aluminium, Keramikfliesen, pulverbeschichtetes Aluminium, Glas, Beschichtete Platten Sealant Remover ist nicht kompatibel mit folgenden Untergründen: Nylon, PMMA Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Nicht geeignete Untergründe
  Nylon PMMA

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Auf trockenen Untergrund und unter trockenen Bedingungen auftragen. Entfernen Sie den ausgehärteten Dichtstoff so weit wie möglich mit einem scharfen Messer. Schütteln Sie den Kanister gründlich und tragen Sie Sealant Remover auf die zu reinigende Oberfläche auf. Mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Reinigen Sie Sealant Remover und entfernen Sie erweichte Reste des Dichtstoffs mit einem Messer, einer Spachtel oder einem groben Tuch. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Gründlich mit Wasser spülen, um eine Oberflächenveränderung zu vermeiden.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Sealant Remover

Sicherheitsempfehlungen

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife waschen.

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Bemerkungen

- Sealant Remover kann auf porösen Oberflächen färben.
- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Kunststoffen und Farben wird zur Vermeidung von Schäden an der Oberfläche empfohlen, vorab einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Nach dem Trocknen des Sealant Remover kann ein weißer Schleier erscheinen, der mit Wasser und, wenn nötig, Seife entfernt werden kann

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com