Technisches Datenblatt

Multi Spray

Produktbeschreibung

Multi Spray ist ein hochwertiges, universelles Spray mit 8-facher Wirkung: Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, wasserabweisend, Kriechöl, korrosionsbeständig, Kontaktspray, Schockspray.



Produkteigenschaften

- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Kühlender und schrumpfender Effekt (Shock-Spray)
- Enthält keine Silikone
- Innen- und Außenanwendung.
- Schützt
- Reduziert Feuchtigkeit
- Entfernt Schmutz und Fett
- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserabweisend

Anwendungen

- Greift Gummi, Kunststoffe und Metalle nicht an.
- Ist korrosionsbeständig. Hat eine durchdringende Wirkung, und nach der Reinigung bleibt ein schützender Film zurück.
- Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile, ...

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Mineralöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	ca. 0.85 g/ml
Viskosität	1 mPa.s
Säuregehalt	Neutral
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-50°C → +190°C
Flammpunkt	52°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	84%
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  sauber, staub- und fettfrei.
- Substrattyp
  Alle Arten von Metallen und Kunststoffen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Multi Spray

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Die Oberflächen müssen gereinigt, entfettet und trocken sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie in einem Abstand von ca. 20 cm vom Objekt entfernt. Je nach Bedarf auftragen. Schalten Sie elektrische Anlagen esrt wieder ein, wenn der Sprühnebel verdunstet ist. Bei Verwendung als Rostlöser 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit abwarten.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: 400 ml Aerosol
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Bemerkungen

- Multi Spray kann auf porösen Oberflächen färben.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com