SOUDAL

Technisches Datenblatt

Degrip All

Produktbeschreibung

Degrip All ist ein hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion.



Produkteigenschaften

- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Innen- und Außenanwendung.
- Schützt
- Rost- und korrosionsbeständig
- Hohe Durchdringungsfähigkeit.

Anwendungen

- Hochwirksames Lösen korrodierter und gerosteter Metallteile wie z. B. Schrauben, Muttern und Geräteteile.
- Zur Verwendung an Schrauben, Bolzen, Muttern, beweglichen Teilen, Achsen, Scharnieren, Ketten, Gartengeräten, etc.
- Durch die sehr geringe Oberflächenspannung dringt Degrip All in sehr kleine Öffnungen ein, um festsitzende Teile zu lösen.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Mineralöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	ca. 0,69 g/ml
Viskosität	1 mPa.s
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Flammpunkt	52°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	84%
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich

Untergründe

- Substrattyp
  Metalle

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Schmutz und losen Rost mechanisch mit einer Metallbürste entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus entsprechendem Abstand, je nach Bedarf ausreichend Produkt aufsprühen. Ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent
Verpackung: 400 ml Aerosol

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Degrip All

Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com