SOUDAL

Technisches Datenblatt

Color Marker Spray

Produktbeschreibung

Schnelltrocknende Acrylfarbe, feste Haftung auf Oberflächen und Widerstand gegen Abrieb.



Produkteigenschaften

- Hohe Sichtbarkeit
- Schnelles Trocknen
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien.
- Widerstandsfähig gegen Reibung
- Überstreichbar
- Patentierter kindersicherer Sicherheitsverschluss
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Früh beständig gegen Regen
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit

Anwendungen

- Ideal zum Kartieren, Markieren oder Abgrenzen von Räumen, Flächen, Korridoren auf Baustellen, Baustellen, Werkstätten, Straßen, Parkplätzen, Sportanlagen usw.

Technische Eigenschaften

Konsistenz	Flüssigkeit
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Trocknungszeit	Staubtrocken nach 10 min, klebfrei nach 20 min. Vollständig getrocknet nach 24 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	5°C → 35°C
Temperaturwechselbeständigkeit	+120°C
Ausbeute	1,8 → 2,5m²
Feststoffgehalt	18% → 23,8%

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  Leicht feuchte oder leicht staubige Untergründe können problemlos verwendet werden.
- Untergrundvorbereitung
  Entfernen Sie Rost.
- Substrattyp
  Color Marker Spray hat eine gute Haftung auf folgenden Untergründen: alle üblichen Bauuntergründe. Color Marker Spray hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon®), PS (Polystyrol). Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Color Marker Spray

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Auf eine trockene und fettfreie Oberfläche auftragen, zuerst alte, lose Farbe und Rost entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie in einem Abstand von ca. 20 cm vom Objekt entfernt. Schütteln Sie die Dose bei jeder Schicht die aufgetragen wird. Das Produkt kann nicht bei exakten 90°C (horizontal) aufgetragen werden. Kippen Sie das Aerosol leicht nach oben oder unten.
- Reinigungsmethode
  Mit Aceton reinigen.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Da die Dose entzündliches Treibgas enthält, sollten vor der Verwendung alle möglichen Zündquellen entfernt werden.

Verpackung/Logistik

Farbe: Diverse Färben erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Bemerkungen

- Bei normaler Nutzung und Witterungsbedingungen bleibt Color Marker Spray ca. 12 Monate lang sichtbar. Die Dauer kann durch externe Faktoren wie Oberflächentyp, Klima, UV-Strahlung und Reibung beeinflusst werden.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com