

WERKMIT 5 Minuten Fleckenblocker

Isolierspray · Überstreichbar nach 5 Minuten · Geruchsarm · Sprühnebelarm · Punkt- und Breitstrahl-Sprühkopf · Weiß, matt



Produktbeschreibung

Beschreibung	Isolierspray, weiß pigmentiert, matt. Sperrt Flecken ab, bevor sie durch den neuen Anstrich schlagen.
Anwendung	Für außen und innen, Wand, Decke und Holz. Isolieranstrich auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten. Isoliert Blut, Kinderschminke, Lippenstift, Wachsmalstifte, Farbstifte (z. B. Edding), ausgetrocknete Wasserflecken, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie Nikotin. Auch zum Isolieren von fachgerecht vorbehandelten Schimmelflecken. Styropor wird nicht angelöst.
Eigenschaften	– überstreichbar nach 5 Minuten – geruchsarm – sprühnebelarm (wenig Overspray) – reinweiß, matt – sehr gute Isolier- und Absperrowirkung, hohe Deckkraft – hervorragende Verarbeitungseigenschaften – zwei Sprühköpfe: Standardkopf für punktuell Sprühen, Breitstrahlkopf im Deckel für flächiges Sprühen – hergestellt in Deutschland
Überstreichbar mit	Dispersionsfarben, Acryl- und Alkydharzlacken.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Acrylat, anorganische Pigmente, Füllstoffe, Additive, Lösungsmittel (Kohlenwasserstoffe C6–C7, Aceton, Butylacetat), Treibgas Dimethylether.

Verpackung / Transport / Lagerung

Gebindegröße	400 ml Spraydose, 6 Dosen je Karton, 696 Dosen je Palette.
Transport	Im Karton. Aerosol UN 1950, Klasse 2.1 (entzündbar); Versand als begrenzte Menge (LQ) nach ADR 3.4.
Lagerung	Trocken und frostfrei, aufrecht, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Original verschlossen 18 Monate lagerfähig.
Klassifikation	UFI: 4200-U0CW-500T-QKC2

Verarbeitung

Verbrauch	400-ml-Dose: ca. 1,5–2,0 m ² pro Sprühgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Lufttemperatur +5 °C bis +30 °C. Für ausreichend Lüftung sorgen, auch im Bodenbereich.
Trocknung / Aushärtung	Bei 23 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit überstreichbar nach ca. 5 Minuten; Trockenzeit zwischen den einzelnen Lagen 5 Minuten. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Altanstriche auf Haftfestigkeit mittels Gitterschnitt oder Spanprobe überprüfen (VOB, Teil C, DIN 18363). Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Schadhafte und abblätternde Altanstriche restlos entfernen. Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Anstrichaufbau	Dose gründlich schütteln, bis sich die Mischkugel hörbar bewegt, darüber hinaus noch mindestens 1–2 Minuten schütteln. Sprühabstand ca. 25 cm. Um die maximale Isolierwirkung zu erhalten, mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen. Für punktuelle Stellen den Standardkopf, für Flächen den Breitstrahlkopf aus dem Deckel verwenden.
Abdeckmaßnahmen	Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle, ist abzudecken.
Reinigung der Werkzeuge	Aceton.
VOC-Wert	Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Sicherheit und Entsorgung

Kennzeichnung	Gefahr. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.
Hinweis zum sicheren Umgang	Bitte beachten Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vollständige Angaben im Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung bei Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennung. Verpackungen sind bei der ARA Austria GmbH mit der Lizenznummer 21993 entpflichtet.
Abfallschlüsselnummer	59803 Druckgasflaschen (Spraydosen) mit Restinhalt (gemäß ÖNORM S 2100)

Beratung und Bezug

Technische Beratung	Das WERKMIT Team berät Sie gerne. Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.
Adresse	WERKMIT beotol Werkzeuge GmbH, Hauptstraße 23, A-3013 Tullnerbach
Kontakt	Hotline: 02233 / 52453 · Mail: office@werkmit.at · www.werkmit.at
Vertriebsstellen	Erhältlich in unserem Onlineshop www.werkmit.at (Österreich) und www.werkmit.de (Deutschland) sowie in den WERKMIT Filialen und bei Vertriebspartnern.

Gültigkeit

Stand	Technische Information: WERKMIT 5 Minuten Fleckenblocker, Stand 09/2026. Ersetzt die Technische Information „WERKMIT ISP5 Isolierspray Premium“, Stand 11/2022. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Hinweis	Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.