SOUDAL

Technisches Datenblatt

Vaseline Spray

Produktbeschreibung

Vaseline Spray ist ein transparentes, säurefreies Schmier- und Schutzspray auf Basis von Vaselinöl.



Produkteigenschaften

- Rost- und korrosionsbeständig
- Nicht tropfend
- Säurefrei
- Wasserabweisend
- Enthält keine Silikone
- Innen- und Außenanwendung.
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)

Anwendungen

- Hat eine schmierende Wirkung auf Metalle und Kunststoffe und schützt vor Witterungseinflüssen, schwachen Säuren und Laugen sowie allgemeiner Abnutzung.
- Zur Verwendung bei Niederdruck.
- Tür- und Fensterbeschläge, Schrauben und Unterlegscheiben, Gartengeräte, Schiebe- und Rolladen, usw.
- Nicht für Bremstrommeln und Bremsscheiben verwenden.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Vaselinöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	Ca. 0,84 g/ml
Viskosität	29 mPa.s
Säuregehalt	Neutral
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-30°C → +150°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	40%
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Verschleißschutzprüfung Vierkugel-Apparat (ASTM D2266)	< 0,4mm
Schweißkraft 4 Kugel EP Test	3136 N (320 kg)

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  sauber, staub- und fettfrei.
- Substrattyp
  Alle Arten von Metallen und Kunststoffen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Vaseline Spray

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Die Oberflächen müssen gereinigt, entfettet und trocken sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie in einem Abstand von ca. 20 cm vom Objekt entfernt. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf.

Sicherheitsempfehlungen

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent
Verpackung: 400 ml Aerosol
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com