Technisches Datenblatt

# Silikonfugen Entferner

## Produktbeschreibung

Silikonfugen Entferner ist ein gebrauchsfertiges, schnell wirkendes Produkt auf Kohlenwasserstoffbasis zum Entfernen von gehärtetem Silikon und MS-Polymer.




## Produkteigenschaften

- Schnell wirkend
- Nicht tropfend
- Speziell für Silikone und Hybridpolymere

## Anwendungen

- Entfernen von alten Silikonresten, verschüttetem Schaum oder verschütteten MS-Polymeren von verschiedenen Oberflächen.
- Entfernt sämtliche verschüttete Silikonreste.

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Basis | Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel |
| Konsistenz | Standfestes Gel |
| Dichte | ca. 0.87 g/ml |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C → +30°C |

## Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  trocknen
- Substrattyp
  Silikonfugen Entferner ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Metalle, Keramikfliesen, Beschichtete Platten, Glas, etc. Silikonfugen Entferner hat keine gute Haftung, oder ist nicht geeignet für Nylon, PMMA. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

## Verarbeitung

- Verarbeitung
  Entfernen Sie den ausgehärteten Dichtstoff so weit wie möglich mit einem scharfen Messer. Schütteln Sie den Kanister gründlich und tragen Sie Silikonfugen Entferner auf die zu reinigende Oberfläche auf. Mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Reinigen Sie Silikonfugen Entferner und entfernen Sie erweichte Reste des Dichtstoffs mit einem Messer, einer Spachtel oder einem groben Tuch. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Gründlich mit Wasser spülen, um eine Oberflächenveränderung zu vermeiden.

## Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.
Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife waschen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.




**Soudal Österreich GmbH**
**Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin**
**+43 7435 59 065**
**www.soudal.com Info-AT@soudal.com**

# Silikonfugen Entferner

## Verpackung/Logistik

Farbe: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 5 Jahre in ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

## Bemerkungen

- Silikonfugen Entferner kann auf porösen Oberflächen färben.
- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Kunststoffen und Farben wird zur Vermeidung von Schäden an der Oberfläche empfohlen, vorab einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Nach dem Trocknen des Silikonfugen Entferner kann ein weißer Schleier erscheinen, der mit Wasser und, wenn nötig, Seife entfernt werden kann

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



**Soudal Österreich GmbH**
**Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin**
**+43 7435 59 065**
**www.soudal.com Info-AT@soudal.com**