U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

RECHTLICHE DATEN:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

KONTAKTE:
WEBSITE: www.u-power.it/de
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

DATENBLATT

RI10074 TWEED ESD S3S CI FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Composite
SCHUHTYP "B"
GRÖSSEN 35-48
Test durchgeführt mit Größe 42 - GEWICHT Kg 1,26

PRODUKTFOTO



ZEILE

RED INDUSTRY

TECHNOLOGIEN

ESD · Save & Flex plus · wingtex · METAL FREE 100% · Airtoe COMPOSITE · Natural CONFORT 11 · WOW2 · Secosol · Made with Infinergy® – the E-TPU from BASF We create chemistry

BEZEICHNUNG

Sicherheitsschuhe mit Airtoe Composite Zehenkappe und **rutschfester**, **abriebfester**, **ölbeständiger** und **antistatischer** PU/PU **Laufsohle**.

Hohe Sicherheitsschuhe mit Obermaterial **aus** weichem, **wasserabweisendem**, gewalktem **Naturnubukleder** mit Save & Flex Plus **Textildurchstichschutzsystem**, völlig "**No Metal**", das 100%igen Schutz der Fußsohle garantiert.

Leichte und bequeme Arbeitsschuhe mit Lufttunnelfutter für **erhöhte Atmungsaktivität** und **anatomischem WOW2-Fußbett**, das dank seiner **selbstmodellierenden Eigenschaften** für Komfort und lang anhaltendes Wohlbefinden sorgt, sowie einer Anti-**Ermüdungseinlage**, die den Körper entlastet und für mehr Balance und Stabilität sorgt.

Sicherheitsschuhe für Frauen und **Männer**, die für verschiedene Arbeitsbereiche und Berufe geeignet sind. **Schuhe Elektriker**, **Klempner**, **Tischler**, **Maler**, **Tankwart**, **Gärtner**, **Landwirt**, **Mechaniker**, **Reifenmonteur**, **Arbeiter**, **Transport** und **Logistik**.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	EN-ISO-STANDARD	WERT
SICHERHEITSKAPPE "AirToe Composite"	**20345:2022**	**ERGEBNIS**
Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm	≥ 14	18,0
Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm	≥ 14	22,5
EINLEGESOHLE "Save & Flex® PLUS"		
Stichfestigkeit N	≥ 1100	Konform
ELEKTRISCHE WIDERSTANDSKATEGORIE VON SCHUHEN	< 10^9 Ω	Konform
DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'		
Wasseraufnahme nach 60'	≤ 30%	2,7
Wasser übertragen nach 60 '	≤ 0,2 gr	0
Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)	≥ 0,8	6,7
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2	≥ 15	60,3
INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS		
Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)	≥ 2	55,7
Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2	≥ 20	445,8
Abriebfestigkeit bei DRY-Zyklen	25.600 zyklen	Konform
Abriebfestigkeit von WET-Zyklen	12.800 zyklen	Konform
EINLEGESOHLE		
Abriebfestigkeit	≥ 400 zyklen	Kein Schaden
SOHLE TRAGEN		
Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3	≤ 150	47
Biegefestigkeit mm	≤ 4	1,2
Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm	≥ 3	5,1
Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (% Volumenänderung)	≤ 12	2,7
Energieabsorption der Ferse J	≥ 20	30
RUTSCHFESTIGKEIT		
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)	≥ 0,31	0,42
Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Spitze nach hinten 7°)	≥ 0,36	0,51
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)	≥ 0,19	0,21
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Spitze nach hinten 7°)	≥ 0,22	0,26