

Capatect Blech-Abschlussprofil mit Gewebe

Kunststoffprofil mit Gewebe auf Rolle, inkl. Tropfkantenausbildung



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Zur Ausbildung von rissfreien Tropfkanten innerhalb der Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme, bei Verwendung von Z-Profilen im Sockelbereich. Ermöglicht eine präzise, wandlange Kantenausbildung ohne Profilstöße. Die thermisch bedingten Bewegungen der Sockelschienen werden kompensiert.

Eigenschaften

Profillänge: 80 lfm

Gewebefahne: 13,5 cm

- Kunststoffprofil mit aufgeschweißtem orangen Gewebestreifen
- Rollenware
- Abzugkante für die Armierungsmasse
- Tropfkante
- für 0,7 mm Blechstärke
- Profilkörper aus recyclebarem thermoplastischem Kunststoff

Lagerung

Geschützt vor direkter, anhaltender Sonnenbestrahlung, vor Aufheizung, vor mechanischen Belastungen. Eben und spannungsfrei.

Verpackung / Gebindegrößen

80 lfm Profil

Verarbeitung

Verarbeitung

Das Capatect Blech-Abschlussprofil mit Gewebe, 40 mm für Z-Profil wird vorwiegend nach dem Verlegen der Dämmplatten auf den vorderen Steg des Z-Profiles aufgesteckt (von unten nach oben). Das Abschlussprofil muss wandlang von Hauskante zu Hauskante montiert werden. Stöße sind nicht erlaubt. Die aufgeschweißte Gewebefahne des Abschlussprofils wird vor der Flächenarmierung vollflächig in der Armierungsmasse eingebettet. Auf eine normgerechte Überlappung mit dem Flächengewebe (mindestens 10 cm) achten. Zu Beginn der Spachtelarbeiten muss darauf geachtet werden, dass das Profil ordentlich montiert wurde.


Hinweis: Wenn das Capatect Blech-Abschlussprofil mit Gewebe nicht bis zum Anschlag auf das Z-Profil aufgeschoben wurde, oder nachträglich abgerutscht ist, entsteht eine wellige Unterkante. Bei sachgemäßer Verwendung des Profils können Risse im Schienenstoßbereich als Beanstandung nicht anerkannt werden.

Mindestverarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.

Verbrauch

1 lfm/lfm



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capatect Blech-Abschlussprofil mit Gewebe, Stand: 01 / 2025

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Anselden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt