SOUDAL

Technisches Datenblatt

Assembly Lubricant

Produktbeschreibung

Hochwertiges, silikonölbasiertes Spray, das sich hervorragend als Gleitschicht eignet.



Produkteigenschaften

- Schmiert und beseitigt quietschen
- Schützt
- Entfernt Schmutz und Fett
- Aerosol kann in beliebigem Winkel verwendet werden (360°)
- Verbessert die Gleiteigenschaften

Anwendungen

- Kann für die Montage von Kunststoffrohren, Gummibändern und -verbindungen verwendet werden.
- Verhindert die Alterung von Gummiteilen.
- Verbessert die Reaktivierung von träge gewordenen Schlössern, Scharnieren, Beschlägen und Werkzeugen.

Technische Eigenschaften

Basis	Gemisch auf Basis von Silikonöl
Konsistenz	Flüssigkeit
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C

Untergründe

- Substrattyp
  Assembly Lubricant ist mit den folgenden Substraten kompatibel: Metall, Kunststoffe Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Armaturen und Rohre sollten gereinigt werden. Schütteln Sie das Aerosol und halten Sie die Düse 10 - 20 cm vom Objekt entfernt. Teile besprühen und zusammenbauen. Wenn das Produkt als Schmiermittel für Scharniere verwendet wird, halten Sie die Düse nahe an die Teile. Drücken Sie vorsichtig auf das Ventil und lassen Sie das Silikonöl eine Weile einwirken. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Verbindung mit Malerarbeiten.

Sicherheitsempfehlungen

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.
Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent
Verpackung: Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Assembly Lubricant

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com