

Capatect Nutprofil

Capatect Nutprofil mit aufgeschweißtem Gewebe für Nutausbildungen bei Capatect Wärmedämm-Verbundsystemen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Kunststoff-Nutprofil mit aufgeschweißtem WDVS Gewebe, ALU Profil-Verbindungsstück und speziellem Polymer Kartuschenkleber. Zur dekorativen Gestaltung in Capatect Wärmedämm-Verbundsystemen. Das Profil kann vertikal und horizontal verlegt werden.

Profillänge: 2,5 lfm
Gewebefahne: 12,5 cm

Nuttiefe: 20 mm
Nutbreite innen: 27 mm
Nutbreite außen: 30 mm
Außeneck/Inneneck-Profil Schenkellänge: 12 cm
Verbindungsstücklänge: 10 cm

Eigenschaften

- Für alle WDVS geeignet
- Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang
- Witterungsbeständig

Lagerung

Geschützt vor direkter, anhaltender Sonnenbestrahlung, vor Aufheizung, vor mechanischen Belastungen. Eben und spannungsfrei.

Verpackung / Gebindegrößen

2,5 lfm. Profil (20 Stück = 50 lfm. / Packung)

Verarbeitung

Verarbeitung

Das Nutprofil kann sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden.


Vor der Verlegung der Nutprofile ist vom Dämmstoff der entsprechende Freiraum herzustellen. Die systemzugehörige Armierungsmasse beiderseits der Profilvertiefung auf die Dämmplatten auftragen. Die Verbindungsstücke vollflächig mit dem Nutprofil-Kleber auf das Nutprofil (im Profilstoßbereich 5 cm überlappend) auftragen, die Profile verlegen und die Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einarbeiten.

Mindestverarbeitungstemperatur




Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase sind hinsichtlich der Armierungsmasse Temperaturen unter + 5 °C (Bauwerks-, Material- und Lufttemperatur) unzulässig. Verarbeitung bei praller Sonne, Regen, Nebel bzw. Taupunktunterschreitung nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Diese Bedingungen müssen mindestens 2 Tage nach erfolgtem Auftrag eingehalten werden. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!

Verbrauch

1,0 lfm./lfm.



Ergänzungsprodukte /
Systemkomponenten

Ergänzende Produkte	
	Capatect Nutprofil Inneneck 306218
	Capatect Nutprofil Außeneck 306216
	Capatect Nutprofil-Endstück 306217
	Capatect Nutprofil Verbindungsstück 306220
	Capatect Nutprofil-Kleber à 300ml 306219

Technische Information: Capatect Nutprofil, Stand: 11 / 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at