Technisches Datenblatt

White Grease

Produktbeschreibung

White Grease ist ein hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen.



Produkteigenschaften

- Schmiert und beseitigt quietschen
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserabweisend
- Enthält keine Silikone
- Innen- und Außenanwendung.
- Nicht tropfend

Anwendungen

- Ideal für drehende und bewegliche Teile aus Metall und Kunststoff.
- Mit Zweifach-Wirkung: zerstäubt als Öl und hat Kriecheigenschaften einerseits, erstarrt als Fett und hat gute Haftfähigkeit und Druckbeständigkeit andererseits.
- Geeignet für die vertikale Anwendung, fließt und tropft nicht.
- Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile, ...

Technische Eigenschaften

Basis	Mineralöl mit weißer Lithiumseife und PTFE
Konsistenz	Flüssigkeit
Dichte	ca. 0.72 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +35°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +120°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	80%
Tropfpunkt	>180°C

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  sauber, staub- und fettfrei.
- Substrattyp
  Alle Arten von Metallen und Kunststoffen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Die Oberflächen müssen gereinigt, entfettet und trocken sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie in einem Abstand von ca. 20 cm vom Objekt entfernt. Um das beste Ergebnis zu erzielen, tragen Sie, wenn möglich, das Spray auf während bewegliche Teile in Betrieb sind.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

White Grease

Sicherheitsempfehlungen

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Verpackung/Logistik

Farbe: weiß
Verpackung: 400 ml Aerosol
Lagerstabilität: 3 Jahre bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com